



SAL INDUSTRIAL IFI LAVADA

DESCRIPCIÓN

Sal Marina Blanca lavada , de alta pureza y de origen natural. Extraída de la mina de sal de la Guajira.

APLICACIÓN

Industria petroquímica, tratamientos de aguas y otros procesos industriales

NOMBRE COMERCIAL

Sal de mar lavada

NATURALEZA


Origen marino, resultado de la evaporación solar de agua de mar.



| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ESPECIFICACIÓN                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLOR                   | Blanco                                                                                                                 |
| ASPECTO                 | Sólido cristalino                                                                                                      |
| OLOR                    | Inoloro, sin aromas extraños                                                                                           |
| SABOR                   | Salino                                                                                                                 |
| GRANULOMETRÍA           | Malla 1/2: 5% Mín. retenido<br>Malla 4: 30% a 40% Mín. retenido<br>Malla 8: 20% a 35% Mín. retenido<br>Fondo: 16% Mín. |

| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS          | ESPECIFICACIÓN        |
|-----------------------------------|-----------------------|
| CONCENTRACIÓN DE CLORURO DE SODIO | 99% en peso base seca |
| CONCENTRACIÓN DE CALCIO           | 300ppm A 500ppm       |
| CONCENTRACIÓN DE MAGNESIO         | 200ppm A 900ppm       |
| CONCENTRACIÓN DE SULFATOS         | 900ppm A 1200ppm      |
| INSOLUBLE EN AGUA                 | 500ppm máximo         |
| HUMEDAD                           | Máximo 2,5%           |

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE



**ALMACENAMIENTO:** Se almacena en lugares cubiertos secos y cerrados , sobre estibas, alejadas de focos de contaminación. Se recomienda transporte carpado.



**PRESENTACIÓN:** Bultos de polipropileno de 25kg y 50kg.



**ESTABILIDAD:** Máximo 30 días en bodega.